

FFB83816PM - AEG



€ **1329,99**



more info on website



7332543781478

FFB83816PM

FFB83816PM

7332543781478

AEG - Vaatwasser vrijstaand

AEG

PRODUCTBESCHRIJVING

ProClean, Comfort Lift®, 44 dB, 60 cm, 11 L, 10 prog./5 temp., 13 couverts, 24 u startuitstel, inverter motor, Beam on floor, Extra Silent (42dB), Machine Care, Maxiflex, Comfortlift Een vaatwasser die ontworpen is om rond uw behoefte te werken. De nieuwe Comfortlift-vaatwasser van AEG is uniek: het is de eerste ter wereld die het onderste rek omhoog kan laten komen. Uw glanzende vaat en pannen worden behoedzaam naar een aangename werkhoogte gebracht; zodat u efficiënter kunt in- en uitladen. Met Comfortlift hebben we wassen in de vaatwasser naar een geheel nieuw niveau getild. Controleer in een oogopslag Deze volledig ingebouwde vaatwasser beschikt over een intelligente manier om u over de status van uw vaat op de hoogte te brengen. De beam-on-floor-technologie projecteert een rood licht op de vloer wanneer de cyclus nog aan de gang is. Wanneer het apparaat klaar is, wordt er een groen licht geprojecteerd. Eenvoudig en efficiënt. Krachtig afwassen. Met SatelliteClean® Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.

FFB83816PM - AEG

EIGENSCHAPPEN

Algemeen		Programma's	
Aantal bestekken	14	Aantal afwasprogramma's	10
Type vaatwasser	Vrijstaand	Veiligheid	
Energieverbruik		Beveiliging tegen waterschade	
Energieklasse	D		
Geluidsniveau	45 dB(A)	Fysieke kenmerken	
Herstelbaarheidsindex	9.1	Kleur	Grijs, Zilver
Duurtijd eco-programma	3:55	Breedte	59.6 cm
Geluidsniveau-klasse	C	Hoogte	85 cm
Waterverbruik eco-programma per cyclus	11	Diepte	61 cm
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh	Eco label	
Uitrusting		Betaalbaar met ecocheques	Neen
Bestekschikking	Besteklade		
Energie			
Warmwateraansluiting			
Gebruiksgemak			
Zelfreinigend filtersysteem			
Aantal temperatuurstanden	5		
Verlichting binnen			
Aanduiding resttijd			
Uitgestelde start			
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar			
Type eindsignaal	InfoLight		
Eindsignaal programma			